



## PRODUKTDATABLAD

### EK PLANK AFFOGATO 5Gc (art. nr: 65027)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.																										
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett																										
<b>TRÄSLAG:</b>	ek																										
<b>STAV:</b>	plank																										
<b>SORTERING:</b>	Country  Mycket rustik golv med varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; sunda och spacklade kvistar i olika storlekar får förekomma (till och med stora spacklade kvistar). Ytved får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																										
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV mattlack, mörklaserad och borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.																										
<b>KANTFASNING:</b>	JA - runt om																										
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell																										
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1																										
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningens anvisning finns i varje paket.																										
																											
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																										
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																										
<b>GARANTITID:</b>	20 år																										
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.																										
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">bredd</td> <td>180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">slitskiktens tjocklek</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>			längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	2,5 mm																
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																										
bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																										
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																										
slitskiktens tjocklek	2,5 mm																										
<b>FÖRPACKNING</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>paket</b></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 200 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>antal brädor</b></td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>m2</b></td> <td>2,77 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>vikt</b></td> <td>23,7 kg</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>pall</b></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 1030 x 890 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>antal paket</b></td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>m2</b></td> <td>110,8 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;"><b>vikt</b></td> <td>961 kg</td> </tr> </table>			<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 200 x 100 mm		<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm		<b>m2</b>	2,77 m2		<b>vikt</b>	23,7 kg	<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1030 x 890 mm		<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket		<b>m2</b>	110,8 m2		<b>vikt</b>	961 kg
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 200 x 100 mm																									
	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm																									
	<b>m2</b>	2,77 m2																									
	<b>vikt</b>	23,7 kg																									
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1030 x 890 mm																									
	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket																									
	<b>m2</b>	110,8 m2																									
	<b>vikt</b>	961 kg																									