

YEP 2500

Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag med klisterkant

TJB Underlagstäckning YEP 2500 är uppbyggd av en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS-tillsats. YEP 2500 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för tak som utsätts för hög mekanisk åverkan.

Minsta tillåtna taklutning 10 °.

Monteringsanvisning:

YEP 2500 monteras horisontellt från höger till vänster med början vid takfoten. Starta med 10 cm överlapp över gaveln som senare ska fästas på trekantlist och fästas med spik/klammer. Ta bort skyddsfolien så klisterkanten fäster på takfoten. Vid nästa våd ska skyddsfolien på de båda klisterkanterna avlägsnas och pappvåderna ska överlappas med 10 cm och klammer ska täckas av överlappande våd, se Hus AMA JSC.114.

Vid spikning genom båda lagren används varmförzinkad pappspik minsta 20x28, se Hus AMA JSC.113.

Vid vägganslutningar ska pappen läggas upp minst 30 cm upp under fasaden. Vid skarvning överlappas 15 cm och diagonalt 4,5 cm som ska tätas med asfaltsklister.

Uppfyller AMA Hus: JSC.11. Garantitid 20 år.



Artikelinformation:

Artnr: 192225

Längd: 10 m

Bredd: 1 m

Vikt: 25 kg/rulle

Garantitid: 20 år

Lagras stående. Vid lagring kallt ska produkten förvärmas ett dygn innan läggning. Vid kall väderlek kan klisterkanterna behöva värmas vid läggning.

Ej svetsbar. Kan ligga utan täckning i upp till 4 månader, dock med strö- och bärläkt.

Draghållfasthet: L: 600 N/50mm T: 600 N/50mm

Brottöjning: L: 25%, T: 25 %

Rivhållfasthet: L: 110 N, T: 110 N

Listad i Svanens Husportal



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59