

YEP 2200

Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag med klisterkant

TJB Underlagstäckning YEP 2200 är uppbyggd av en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS-tillsats. YEP 2200 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för tak som utsätts för hög mekanisk åverkan. Detta särskiljer produkten från traditionell YAP 2200 som ej kan appliceras i kyla.

Monteringsanvisning:

YEP 2200 monteras horisontellt från höger till vänster med början vid takfoten. Starta med 10 cm överlapp över gaveln som senare ska fästas på trekantslist och fästas med spik/klammer. Ta bort skyddsfolien så klisterkanten fäster på takfoten. Vid nästa våd ska skyddsfolien på de båda klisterkanterna avlägsnas och pappvåderna ska överlappas med 10 cm. Klammer ska täckas av överlappande våd enligt HusAMA JSC.112.

Vid spikning används varmförzinkad pappspik minsta 20x28, vid dold klamring används 140/10. Får spikas genom båda lagren, JSC111. Vid dold infästning ska läkten monteras omgående.

Vid vägganslutningar ska pappen läggas upp minst 30 cm upp under fasaden. Vid skarvning överlappas 15 cm och diagonalt 4,5 cm som ska tätas med asfaltklister.

Uppfyller AMA Hus: JSC.11. Garantitid 20 år.



Artikelinformation:

Artnr: 192310

Längd: 10 m

Bredd: 1 m

Vikt: 22 kg/rulle

Garantitid: 20 år

Lagras stående. Kan appliceras i kyla. Vid kallare än -5° bör rullarna förlagras minst ett dygn.

Ej svetsbar. Ska täckas snarast möjligt.

Draghållfasthet: L: 450 N/50mm T: 700 N/50mm

Brottöjning: L: 25%, T: 24 %

Rivhållfasthet: L: 115 N, T: 115 N

Listad i Svanens Husportal



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59