

YEM 2000

Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag med klisterkant

TJB Underlagstäckning YEM 2000 är uppbyggd på en glasfiberstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS-tillsats. YEM 2000 är en underlagstäckning med låg riv- och draghållfasthet för tak som ej utsätts för hög mekanisk åverkan. Går att lägga under svetsade tätskikt.

Minsta tillåtna taklutning 10 °.

Monteringsanvisning:

YEM 2000 monteras horisontellt från höger till vänster med början vid takfoten. Starta med 10 cm överlapp över gaveln som senare ska fästas på trekantslist och fästas med spik/klammer. Ta bort skyddsfolien så klisterkanten fäster på takfoten. Vid nästa våd ska skyddsfolien på de båda klisterkanterna avlägsnas och pappvåderna ska överlappas med 10 cm. Klammer ska täckas av överlappande våd.

Vid vägganslutningar ska pappen läggas upp minst 30 cm upp under fasaden. Vid skarvning överlappas 15 cm och diagonalt 4,5 cm som ska tätas med asfaltsklister.

Vid spikning används varmförzinkad pappspik minsta 20x28, vid dold klamring används 140/10. Läkten ska monteras omgående.

Uppfyller AMA Hus: JSB.11.



Artikelinformation:

Artnr: 192291

Längd: 10 m

Bredd: 100 cm

Vikt: 21 kg/rulle

Draghållfasthet: L: 300 N/50mm T: 300 N/50mm

Brottöjning: L: 20%, T: 22 %

Rivhållfasthet: L: 30 N/50mm, T: 30 N/50mm

Listad i Svanens Husportal



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Lagras stående. Vid kallare än -5° bör rullarna förlagras minst ett dygn.

Ej svetsbar. Ska täckas snarast möjligt.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59