

# TOP ROLL

## Nock- och valmtättningsrulle 310 / 370 mm

Ventilerande nock – och valmtättningsrulle i smidigt nät av polypropen med formbar aluminiumkant som passar alla pannprofiler.

Denna typ lämpar sig extra bra att använda när mycket stort luftflöde under takpannorna önskas ex, på tak med lertegelpannor eller vid långa takfall med flack taklutning.

Hög pannprofil eller valmtätning kräver större roll-bredd än ex, två kupig panna på horisontell nock.



### Monteringsanvisning:

För bästa resultat bör takpannorna vara helt torra och fria från damm. Vid våta pannor eller lägre montage-temp än +8 grader använd värmepistol för optimal vidhäftning.

Rulla ut rullen på nockregeln och vik ned lika mycket på båda sidor, drag bort skyddsremarna vart efter de båda sidorna i tur och ordning formas efter pannans profil genom att med tummarna trycka ned mot vågdal från båda profiltopparna samtidigt.

Kapas med vass kniv.

#### Artikelinformation:

Top Roll		
123120	310 mm svart	5 m/rulle, 4 st/kartong
123130	310 mm t-röd	5 m/rulle, 4 st/kartong
123150	310 mm grå	5 m/rulle, 4 st/kartong
123720	370 mm svart	5 m/rulle, 4 st/kartong
123730	370 mm t-röd	5 m/rulle, 4 st/kartong

### TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59