

URSA KOMFORT S 39



URSA
GLASSWOOL



Utmärkta isolerande egenskaper hos mineralull gör huset varmt under vintern och svalt under heta sommarkvar. URSA GLASSWOOL skyddar även mot oönskat buller. Eftersom den är obrännbar (euroklass A1) minskar den effektivt risken för uppkomst och utveckling av bränder.

! viktigt

Glasull tillverkas till största delen av återvinningsprodukter och den lämpar sig också för återvinning till 100%. Dess två viktigaste egenskaper vad gäller termoisoleringseffektivitet är:

- beständighet och dimensionsstabilitet
- stabila isoleringsegenskaper under produktens livslängd.

Ytterligare egenskaper som

- **brandsäkerhet (Euroklass A1 – obrännbar produkt)**
- komprimeringsförmåga
- mycket låg vikt
- smidig att transportera och förvara
- enkel att använda
- vattenpermeabilitet
- gör att glasull är en av de bästa metoderna för termoisolering.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
POLAND
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa.pl

Försäljningskontor
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
POLAND
tel. +48 22 87 87 760



URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego.
URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Mineralullmatta för värme-, brand- och ljudisolering. Material: obrännbar, ljudabsorberande, ånggenomsläpplig, komprimerad, mögel- och svampålig, tillverkad av elastiska fiber.

TEKNISKA DETALJER

värmeledningstal	λ_D	→	0,039 W/mK tidsinvariant
brandreaktion	euroklass	→	A1 (obrännbart)
Ånggenomgångsmotstånd	MU	→	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
Tjocklekstolerans	T	→	T2
luftflödesmotstånd	AFr	→	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

DIMENSIONER OCH EMBALLAGE

artikelnummer	tjocklek [mm]	bredd [mm]	längd [mm]	bredd [m ² K/W]	rulle [m ²]	pall paket	pall [m ²]
2094009	45	565	4x 7700	1,15	17,40	30	522,06
2094010	95	565	2x 7600	2,40	8,59	30	257,64
2094011	120	565	2x 6000	3,05	6,78	30	203,40

ANVÄNDNING



snedtak, vindsvåning/vindsbjälk



trästomme, stålstomme



innertak, undertak



mellanvägg

DOKUMENTATION

- Prestandadeklaration utfärdad av tillverkaren
<http://dop.ursa-insulation.com> nr: 48UGW39NRN19011
- Produktkod: **DF39 MW-EN 13162-T2-MU1**
Dessa produkter är inte klassificerade som farliga produkter eller farliga ämnen (REACH)
- enligt art. 31 och art.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 med senare ändringar.
- Hygienintyg för varor tillverkade i tillverkningsenheten i Dąbrowa Górnicza.
- Produkter URSA GLASSWOOL från tillverkningsenheten i Dąbrowa Górnicza är certifierade enligt EUCEB och RAL.
- Produktionsanläggningen i Dąbrowa Górnicza innehar förvaltnings certifikat: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004.
- Används denna byggprodukt för isolering i en byggnad uppfyller därmed byggnaden krav för certifiering i systemen BREEAM och LEED.
- Mineralullsprodukter producerat i Dąbrowa Górnicza omfattat av Miljødeklarationen type III i samsvar med EN 15804.

