



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK MARZIPAN MUFFIN 5Gc (art. nr: 650535)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.											
GOLVTYP:	lamellparkett											
TRÄSLAG:	ek											
STAV:	plank											
SORTERING:	Family Varierande ådring; naturliga färgnyanser förekommer; mindre sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.											
YTBEHANDLING:	UV mattlack, grålaserad och borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager härddas med UV-strålning.											
KANTFASNING:	JA - runt om											
HÅRDHET:	3,7 Brinell											
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1											
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.											
												
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.											
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.											
GARANTITID:	20 år											
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.											
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">bredd</td> <td>180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">slitskiktens tjocklek</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>		längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	2,5 mm		
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)											
bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)											
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)											
slitskiktens tjocklek	2,5 mm											
FÖRPACKNING	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="padding-right: 10px;">paket</td> <td style="padding-right: 10px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 200 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">antal brädor</td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">m2</td> <td>2,77 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vikt</td> <td>23,7 kg</td> </tr> </table>		paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 200 x 100 mm	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	m2	2,77 m2		vikt	23,7 kg
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 200 x 100 mm										
	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm										
	m2	2,77 m2										
	vikt	23,7 kg										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="padding-right: 10px;">pall</td> <td style="padding-right: 10px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1030 x 890 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">m2</td> <td>110,8 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">vikt</td> <td>961 kg</td> </tr> </table>		pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm	antal paket	5 x 8 = 40 paket	m2	110,8 m2	vikt	961 kg	
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm										
	antal paket	5 x 8 = 40 paket										
	m2	110,8 m2										
	vikt	961 kg										