



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK MADEIRA 5Gc (art. nr: 650704)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.		
GOLVTYP:	lamellparkett		
TRÄSLAG:	ek		
STAV:	plank		
SORTERING:	Vintage Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; varierande naturliga träegenskaper samt spacklade sprickor. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.		
YTBEHANDLING:	UV mattlack, borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härdas med UV-strålning.		
KANTFASNING:	JA - runt om		
HÅRDHET:	3,7 Brinell		
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1		
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.		
			
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.		
GARANTITID:	20 år		
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvetns slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.		
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
	slitskiktens tjocklek	2,5 mm	
FÖRPACKNING	paket	dimensioner (LxBxH) 2208 x 200 x 100 mm antal brädor 7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm m2 2,77 m2 vikt 23,7 kg	
	pall	dimensioner (LxBxH) 2208 x 1030 x 890 mm antal paket 5 x 8 = 40 paket m2 110,8 m2 vikt 961 kg	