




PRODUKTDATABLAD

EK 3-STAV FAMILY LACKAD (art. nr: 13405)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.																				
GOLVTYP:	lamellparkett																				
TRÄSLAG:	ek																				
STAV:	3-stav 																				
SORTERING:	Family Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; olika längder av stavar; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma.																				
YTBEHANDLING:	UV lack; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.																				
KANTFASNING:	ingen																				
HÅRDHET:	3,7 Brinell																				
LACKENS SLITSTYRKA:	ca.7000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR3																				
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gs Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. 																				
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																				
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsågande mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																				
GARANTITID:	20 år																				
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.																				
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">längd</td> <td>2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">bredd</td> <td>207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">slitskiktens tjocklek</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>	längd	2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	3,2 mm												
längd	2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)																				
bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																				
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																				
slitskiktens tjocklek	3,2 mm																				
FÖRPACKNING	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">paket</td> <td> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">antal brädor</td> <td>7 st.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">m2</td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">vikt</td> <td>26,2 kg</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">pall</td> <td> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">m2</td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">vikt</td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	paket	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">antal brädor</td> <td>7 st.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">m2</td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">vikt</td> <td>26,2 kg</td> </tr> </table>	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	antal brädor	7 st.	m2	3,18 m2	vikt	26,2 kg	pall	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">m2</td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">vikt</td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm	antal paket	5 x 8 = 40 paket	m2	127,2 m2	vikt	1 052 kg
paket	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">antal brädor</td> <td>7 st.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">m2</td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">vikt</td> <td>26,2 kg</td> </tr> </table>	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	antal brädor	7 st.	m2	3,18 m2	vikt	26,2 kg												
dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm																				
antal brädor	7 st.																				
m2	3,18 m2																				
vikt	26,2 kg																				
pall	<table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">m2</td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">vikt</td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm	antal paket	5 x 8 = 40 paket	m2	127,2 m2	vikt	1 052 kg												
dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm																				
antal paket	5 x 8 = 40 paket																				
m2	127,2 m2																				
vikt	1 052 kg																				