

Produktdatablad

STENSPRÄCK

FÖR SPRÄCKNING OCH DELNING

Produktbeskrivning:

Stenspräck är ett specialcement som blandat med vatten utvecklar ett enormt expansionstryck - upp till 9000 ton/m². Används för spräckning och delning av sten, berg och betong. OBS! Fullständig bruksanvisning medföljer i förpackningen. Bruksanvisningen måste läsas igenom noggrant innan arbetet påbörjas.

Applicering:

Produkten kan användas både inom- och utomhus. Användningstemperatur: Från några minusgrader och upp till max +20 °C. Borra hål, minst 25 mm i diameter, blanda Stenspräck med kallt vatten och häll massan i hålen. Spräckning sker under loppet av några timmar och upp till flera dygn, beroende på temperatur, håldiameter och styrka på objektet som ska sprängas.

Övrigt:

Åtgång från 1–3 kg per meter håldjup, beroende på hålstorlek.

Information om hälsa, miljö och säkerhet:

All produktinformation finns på vår hemsida www.byggmax.se

Förpacknings- & lagringsanvisning:

Lagras torrt, 24 månader från produktionsdatum. Produktionsdatum anges på sidan av förpackningen.

Restprodukter:

Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Får ej tappas i avloppsnet.



2,5 kg