



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK AZORES 155 MM 5Gc (art. nr: 650694)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.		
GOLVTYP:	lamellparkett		
TRÄSLAG:	ek		
STAV:	plank		
SORTERING:	Vintage Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; varierande naturliga träegenskaper samt spacklade sprickor. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.		
YTBEHANDLING:	Naturolja, brun, borstad; Golvet ytbehandlas med naturolja. Det rekommenderas att rengöra och underhålla golvet med hjälp av skötselmedel från Barlinek.		
KANTFASNING:	JA - runt om		
HÅRDHET:	3,7 Brinell		
LACKENS SLITSTYRKA:	angår ej		
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. 		
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.		
GARANTITID:	20 år		
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.		
DIMENSIONER (EN BRÄDA)			
längd		2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
bredd		155 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
tjocklek		14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
slitskiktens tjocklek		2,5 mm	
FÖRPACKNING			
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 175 x 100 mm	
	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	
	m2	2,38 m2	
	vikt	20,6 kg	
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1050 x 890 mm	
	antal paket	6 x 8 = 48 paket	
	m2	114,24 m2	
	vikt	1005 kg	