



## EK LAVA

Ek Lava är en pigmenterad mörkbrun och mattlackad 3-stav med små färgvariationer. Får innehålla stora kvistar. Borstad.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	153N6CEK1JKW0	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Mattlack	Design	3-stav	Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Bearbetning	Borstad	Sortering	Country	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2423 x 200 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	23 kg	Kollektion	Harmony Collection	Innehåll PCP	GEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m <sup>2</sup> per paket	2,91 m <sup>2</sup>	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
m <sup>2</sup> per bräda	0,485 m <sup>2</sup>	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETALJERAD BESKRIVNING</b>		Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.59 (m2KW)
Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
<b>FÄRGFÖRÄNDRING</b>		Golvvärme	Ja	<b>CARB2</b>		Compliant
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.		Garanti	30 år			
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningmetod	Nedlimning, flytande			
		EAN-kod	7393969029629			
		Färg	Mörkbrun			