




## PRODUKTDATABLAD

### ASK 3-STAV SELECT LACKAD, 5Gs (art. nr: 650525)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.																			
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett																			
<b>TRÄSLAG:</b>	ask																			
<b>STAV:</b>	3-stav 																			
<b>SORTERING:</b>	Select  sorterade stavar med varierande ådring; små färgnyanser; likadana längder på stavar;																			
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV lack; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.																			
<b>KANTFASNING:</b>	ingen																			
<b>HÅRDHET:</b>	4,0 Brinell																			
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	ca. 7000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR3																			
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gs Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. 																			
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																			
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																			
<b>GARANTITID:</b>	20 år																			
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.																			
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>längd</b></td> <td>2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)</td> </tr> <tr> <td><b>bredd</b></td> <td>207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td><b>tjocklek</b></td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td><b>slitskiktens tjocklek</b></td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>		<b>längd</b>	2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)	<b>bredd</b>	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	<b>tjocklek</b>	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	<b>slitskiktens tjocklek</b>	3,2 mm										
<b>längd</b>	2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)																			
<b>bredd</b>	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																			
<b>tjocklek</b>	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																			
<b>slitskiktens tjocklek</b>	3,2 mm																			
<b>FÖRPACKNING</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 10%;"><b>paket</b></td> <td style="width: 20%;"><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal brädor</b></td> <td>7 st.</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td>26,2 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width: 10%;"><b>pall</b></td> <td style="width: 20%;"><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal paket</b></td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>		<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 226 x 100 mm	<b>antal brädor</b>	7 st.	<b>m2</b>	3,18 m2	<b>vikt</b>	26,2 kg	<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1160 x 930 mm	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket	<b>m2</b>	127,2 m2	<b>vikt</b>	1 052 kg
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 226 x 100 mm																		
	<b>antal brädor</b>	7 st.																		
	<b>m2</b>	3,18 m2																		
	<b>vikt</b>	26,2 kg																		
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1160 x 930 mm																		
	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket																		
	<b>m2</b>	127,2 m2																		
	<b>vikt</b>	1 052 kg																		