



RENGÖRINGSVÄTSKA

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Lösningsmedel i trycksatt behållare för rengöring av Bostik Fogskumpistol.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Avsedd för rengöring av Bostik Fogskumpistol och för borttagning av ej härdat fogskum.

ARBETSBESKRIVNING

Skruva fast behållaren med rengöringsvätska på pistolen. Tryck försiktigt på avtryckaren. Låt rengöringsvätskan verka i 1-2 minuter. Tryck på avtryckare på nytt och låt rengöringsvätskan strömma igenom pistolen tills alla skumrester har avlägsnats. OBS! Pistolen får ej tagas isär! Härdat skum på pistolens utsida avlägsnas mekaniskt. Använd inte vassa verktyg.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd typ A2. Tryckbehållaren får ej utsättas för temperatur över +50°C. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Färg	Ofärgad
Konsistens	Flytande
Drivgas	Koldioxid
Lagringstid	Minst 1 år
Brandfarligt	Ja

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

