

**Serie | 4, Vägghängd fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
DWB96DM50****B****Flätkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.**

- Mycket tyst och hög kapacitet.
- Med TouchSelect-styrning kan du välja effekt och belysning snabbt och enkelt med ett tryck.
- Energisparande LED-lampor ger ljust och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	583-912/583-1022
Höjd utan skorsten (mm) :	53
Minsta avstånd till elektrisk håll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	12,921
Typ av reglage :	Elektronisk
Max. luftflöde (m ³ /h) :	372
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	360.0
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	604
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	60
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242005039593
Anslutningseffekt (W) :	220
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad

Extra tillbehör

DHZ1225 : Skorstensförlängning, 1 m
DHZ1235 : Skorstensförlängning, 1.5 m
DHZ9550 : Tillbehör fläkt
DWZ0DX0A0 : Kolfilter, standard (utbytesfilter)
DWZ0DX0U0 : Kolfilterset, standard
DWZ0XX0J0 : Long Life kolfilterset
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



Serie | 4, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål DWB96DM50

Flätkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 372 m³/h, intensiv 604 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör): Kapasitet kolfilterdrift: Max. normal bruk: 337 m³/h Intensiv: 441 m³/h Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal bruk: 70 dB(A) re 1 pW Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Elektronisk styrning: TouchSelect, LED-indikator

Design

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- För väggmontering
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Serie | 4, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål
DWB96DM50

