

iQ500, Gashäll, 75 cm, svart EP7A6QB20



Gashäll med stepFlame-teknik som ger precis kontrol i nio steg.

- ✓ Wokbrännare med 4,0 kW effekt är idealisk för en rad olika maträtter, även i stora mängder.
- ✓ stepFlame-teknik: exakt värmereglering i nio steg.
- ✓ Siemens hällsdesign passar för en infälld eller något höjd inbyggd installation.
- ✓ Den moderna glaskeramikytan är extremt värmotålig och lätt att rengöra.
- ✓ Hög kvalitet i material och utförande - enskilda grytstöd i gjutjärn.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Gas hällpanel
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : Gas
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 5
 Nischmått i mm (H x B x D) : 45 x 560-562 x 480-492
 Bredd (mm) : 752
 Produktmått i mm (H x B x D) : 45 x 752 x 520
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 145 x 793 x 597
 Nettovikt (kg) : 18,027
 Bruttovikt (kg) : 19,5
 Restvärmeindikator : saknas
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Härdat glas
 Hällens färg : svart
 Ramens färg : svart
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian
 Anslutningskabelns längd (cm) : 100
 EAN kod : 4242003742525
 Anslutningseffekt (W) : 1
 Gasanslutningseffekt (W) : 11500
 Säkring (A) : 3
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



iQ500, Gashäll, 75 cm, svart EP7A6QB20

Beskrivning

Komfort

- Svärdvred
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- planoDesign

Professionellt utrustad

- stepFlame-teknologi
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden

Specifikationer häll

- 5 gasbrännare
- 2 Normal-, 1 snabb-, 1 spar- och 1 wokbrännare
- I mitten: Wokbrännare, upp till 4 kW (beroende på typ av gas)
- Fram till vänster: Sparbrännare, upp till 1 kW (beroende på typ av gas)
- Fram till höger: Normalbrännare, upp till 1.75 kW (beroende på typ av gas)
- Bak till vänster: Normalbrännare, upp till 1.75 kW (beroende på typ av gas)
- Bak till höger: Starkbrännare, upp till 3 kW (beroende på typ av gas)
- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare

Teknisk information

- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar)

Installation

- Två möjligheter för inbyggnad: Planoinstallation i arbetsbänkens sten- eller kakelyta alternativt traditionell installation i arbetsbänken

**iQ500, Gashäll, 75 cm, svart
EP7A6QB20**

Måttkisser

