

YNGAREN kombitork

**Passar endast i slutna värmesystem
eller el-uppvärmning eller kombinerat el / vatten värme**

Hafsens´s Yngaren levereras i förkromat eller Matt svart utförande.

En fördel med Yngaren är att det är längre avstånd mellan de liggande rören vilket gör det enkelt att hänga fler handdukar på torken.

Däremot går det inte att använda tillbehören knoppar Yngaren.

Fördelen med kombitorkar är att de kan värmas upp av det ”vanliga radiatorsystemet” på vinterhalvåret för att sedan övergå till elektrisk uppvärmning på sommarhalvåret då det vanliga värmesystemet är avstängt, för att fungera som kombitork måste man koppla in både vattenventil och elpatron i handdukstorken

Observera dock att dessa modeller ej kan användas på sk. öppna värmesystem där vattnet är syresatt, i de fallen krävs kombitorkar tillverkade av rostfritt stål alternativt av mässing.



Tekniska specifikationer:

Material:	Svagt böjda liggande stålrör mellan profilrör i stål.
Anslutningar:	R15 invändig gänga för anslutning av ventiler samt elpatron.
Lödning:	Gas samt silverlod.
Ytbehandling:	Förkromning / lackering i ISO 14001 godkända anläggningar för minimal miljöpåverkan.
Vätska:	Vid enbart eldrift fylls torken med 90% vatten samt 10% glykol som rostskydd.

Sortiment:

<i>Typ</i>	<i>Höjd</i>	<i>Bredd</i>	Värmeavgivning vid <i>50 C° delta t</i>	<i>Artikel nr</i>
Yngaren 80x50 Krom	800mm	500mm	246 Watt	KR 231-K
Yngaren 80x50 Matt Svart	800mm	500mm	322 Watt	KR231-Msv