

**Serie | 2, Vägghängd fläkt, 90 cm,  
Rostfritt stål  
DWB96BC50**

**B**



**Extra tillbehör**

DHZ1225 : Skorstensförlängning, 1 m  
DHZ1235 : Skorstensförlängning, 1.5 m  
DWZODX0A0 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)  
DWZODX0U0 : Kolfilterset, standard  
DWZ0XX0J0 : Long Life kolfilterset  
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus kolfilterset  
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern  
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

**Flätkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.**

- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

**Tekniska data**

Konstruktion : Wall-mounted  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
Anslutningskabelns längd : 130 cm  
Höjd på förlängningsdelen : 583-912/583-1022 mm  
Höjd utan skorsten : 53 mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm  
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
Nettovikt : 12,460 kg  
Typ av reglage : Mekanisk  
Antal hastigheter : 3  
Kapacitet frånluft : 619 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 422 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 70 dB  
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
EAN kod : 4242005036097  
Anslutningseffekt : 220 W  
Säkring : 10 A  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Installationstyp : Väggh monterad



## Serie | 2, Vägghängd fläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB96BC50

### Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

---

#### Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 619 m<sup>3</sup>/h
- Max. luftflöde: 619 m<sup>3</sup>/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extra tillbehör):
  - Kapasitet kolfilterdrift:
    - Max. normal bruk: 422 m<sup>3</sup>/h
  - Ljudnivå kolfilterdrift:
    - Max. normal bruk: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter

#### Design

- För väggmontering
- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Tryckknappar för 3 hastigheter

#### Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

## Serie | 2, Vägghängd fläkt, 90 cm, Rostfritt stål

### DWB96BC50

