

**Serie | 6, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
DWB97JP50**

A



Extra tillbehör

DHZ1223 : Skorstensförlängning vägg 1m
DHZ1233 : Skorstensförlängning vägg, 1.5m
DHZ5345 : Kolfilterset, standard
DWZ0XX0J5 : Long Life kolfilterset
DWZ1CX1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- Extra tyst fläkt med mycket hög kapacitet.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- EcoSilence Drive - motorn sparar energi och är mycket tyst men ändå kraftfull med perfekt prestanda.
- **Styrning med DirectSelect:** välj önskad effektläge och ljus med ett fingertryck.

Tekniska data

Konstruktion : Wall-mounted
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd på förlängningsdelen : 582-908/568-1018 mm
Höjd utan skorsten : 46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 19,619 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 427 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 442 m³/h
Kapacitet kolfilter : 343 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 702 m³/h
Antal lampor : 3
Buller : 55 dB
Stosdimension, diameter : 150 / 120 mm
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
EAN kod : 4242005086610
Anslutningseffekt : 145 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggh monterad



Serie | 6, Vägghängd fläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB97JP50

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB(A) re 1 pW, intensiv: 66 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal användning: 343 m³/h
Intensiv: 442 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift:
Max. normal användning: 66 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Styrning med TouchSelect (3 lägen + 2 intensiv) med lightline

Design

- Belysning: 3 st dimbara 1,5W LED-lampor
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- Kallrasskydd ingår

