

**Serie | 6, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DWB67JP50**



Extra tillbehör

DHZ1225 : Skorstensförlängning, 1 m
DHZ1235 : Skorstensförlängning, 1.5 m
DHZ5325 : Kolfilterset, standard
DWZ0XX0J5 : Long Life kolfilterset
DWZ1CX1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- EcoSilence Drive - motorn sparar energi och är mycket tyst men ändå kraftfull med perfekt prestanda.
- **Styrning med DirectSelect:** välj önskad effektläge och ljus med ett fingertryck.

Tekniska data

Konstruktion : Skorsten
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd på förlängningsdelen : 582-908/568-1018 mm
Höjd utan skorsten : 46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 15,734 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 414 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 409 m³/h
Kapacitet kolfilter : 330 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 657 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 61 dB
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
EAN kod : 4242005099290
Anslutningseffekt : 143 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggh monterad



4 242005 099290

Serie | 6, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67JP50

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 413 m³/h, intensiv 657 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 71 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal användning: 330 m³/h
Intensiv: 409 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift:
Max. normal användning: 67 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Styrning med TouchSelect (3 lägen + 2 intensiv) med lightline
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Komfort

- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

Installation

- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Serie | 6, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål
DWB67JP50

