

**Serie | 4, Frihängande fläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
DIB97IM50**

B



Extra tillbehör

DHZ1231 : Fläktinfäste snedtak (vänster/höger)
DHZ1241 : Fläktinfäste snedtak (fram/bak)
DHZ1246 : Skorstensförlängning frihängande, 1.1m
DHZ1251 : Förbindelseelement frihängande, 0,5 m
DHZ1253 : Förbindelseelement frihängande, 1 m
DHZ1256 : Skorstensförlängning frihängande, 1.6m
DHZ5385 : Kolfilterset, standard
DIZ2CX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

**Frihängande fläktkåpa – perfekt lösning för
köksön, tack vare flexibel takmontering.**

- Mycket tyst och hög kapacitet.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Med TouchSelect-styrning kan du välja effekt och belysning snabbt och enkelt med ett tryck.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.

Tekniska data

Konstruktion : Island/Ceiling
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd på förlängningsdelen : 691-871/691-991 mm
Höjd utan skorsten : 53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 30,914 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 438 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 527 m³/h
Kapacitet kolfilter : 390 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 754 m³/h
Antal lampor : 4
Buller : 57 dB
Stosdimension, diameter : 150 / 120 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242005086269
Anslutningseffekt : 256 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Köksö



4 242005 086269

Serie | 4, Frihängande fläkt, 90 cm, Rostfritt stål DIB97IM50

Frihängande flätkåpa – perfekt lösning för köksön, tack vare flexibel takmontering.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 438 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal användning: 390 m³/h
Intensiv: 527 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift:
Max. normal användning: 67 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW
- Styrning med TouchSelect (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 4 st dimbara 1,5W LED-lampor

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frihängande montering över köksö
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Serie | 4, Frihängande fläkt, 90 cm, Rostfritt stål
DIB97IM50

