



**PRODUKTDATABLAD**
**EK PLANK WHITE TRUFFLE 2,26 m<sup>2</sup> - 1,8 m 5Gc (art. nr: 134119)**

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.		
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett		
<b>TRÄSLAG:</b>	ek		
<b>STAV:</b>	plank		
<b>SORTERING:</b>	Family Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma. Ytved förekommer.		
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV mattlack, vit; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager härddas med UV-strålning. Golvet är laserat på ytan (ej genomfärgat).		
<b>KANTFASNING:</b>	ingen		
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell		
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1		
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk">https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk</a>		
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenkikt – längsgående mjukträ.		
<b>GARANTITID:</b>	20 år		
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.		
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>			
	<b>längd</b>	1800 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
	<b>bredd</b>	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
	<b>tjocklek</b>	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
	<b>slitskiktens tjocklek</b>	2,5 mm	
<b>FÖRPACKNING</b>			
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	1820 x 200 x 100 mm	
	<b>antal brädor</b>	7 st. 1800 mm eller 6 st. 1800 mm + 1 st. 1772 mm	
	<b>m2</b>	2,26 m2	
	<b>vikt</b>	18,5 kg	
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	1820 x 1030 x 890 mm	
	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket	
	<b>m2</b>	90,4 m2	
	<b>vikt</b>	752 kg	