




## Geberit AquaClean Mera Classic golvstående duschtoalett



Exempelbild



### Användningsändamål

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toalett
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

### Egenskaper

- Hybridvarmvattensystem med genomströmningssystem och varmvattenberedare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik med dubbelt munstycke
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Duschvattentemperatur justerbar
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharm) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- WC-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- WC med specialglasyr KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- Fönluftstyrka som kan ställas in i 5 steg
- Varmluftstorkarm expanderbar
- Varmluftstorktemperatur justerbar
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Ljudisolering, färdigmonterad
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll

- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Kompatibel med Geberit Home App
- Vattenanslutning extern, kan göras med tillbehör
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger
- Med integrerad synlig cistern
- Sitthöjd kan ställas in mellan 44 och 56 cm under installationen
- WC-spolning kan aktiveras via fjärrkontroll

### Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0.5 W
Flödestryck	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 4 l
Beräknat flöde	0.03 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0.5 bar
Duschförloppets varaktighet	30–50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

### Leveransomfattning

- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningssats för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med väggållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial
- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2"

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta
146.241.11.1	7821194	AquaClean Mera Classic: alpinvit Beklädnad cistern: vitt högtryckslaminat

### Tillbehör

- Vägghöverpanel beröringsfri för Geberit AquaClean
- WC-sits fixerad, för Geberit AquaClean Mera Classic
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat



- 
- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på [www.geberit.com](http://www.geberit.com).