

iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck LC97FLP60



A

Vägghängd fläktkåpa med innovativ platt design och hög kapacitet.

- ✓ iQdrive-motor är extra tyst och har mycket hög kapacitet.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 minuter.
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 57 dB.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
 Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd utan skorsten (mm) : 430
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450
 Minsta avstånd till gashäll : 600
 Nettovikt (kg) : 19,977
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Max. luftflöde (m³/h) : 394
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 527
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 294
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 717
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 57
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003761151
 Anslutningseffekt (W) : 143
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghmonterad



4 242003 761151

Extra tillbehör

LZ56200	cleanAir kolfilter
LZ11AXE61	Kanal standard svart
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AXC50	CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd
LZ10AFU00	Kolfilterset, standard
LZ10AFT00	Kolfilterset, standard (utan skorsten)
LZ10AFS00	Long Life kolfilterset
LZ10AFR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AFA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XPP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck LC97FLP60

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 37.8 kWh/år*
- Kapacitet max. normal drift: 294 m³/h, Intensive: 527 m³/h
- Max. kapacitet: 717 m³/t
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Boost-funktion
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Elektronisk styrning: touchControl,
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck LC97FLP60

Måttkisser

