

iQ500, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67FQP60



A



Vägghängd fläktkåpa med innovativ platt design och hög kapacitet.

- ✓ iQdrive-motor är extra tyst och har mycket hög kapacitet.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 minuter.
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 57 dB.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
 Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd utan skorsten (mm) : 430
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450
 Minsta avstånd till gashäll : 600
 Nettovikt (kg) : 18,763
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Max. luftflöde (m³/h) : 394
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 527
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 294
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 717
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 57
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003760864
 Anslutningseffekt (W) : 143
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghmonterad



4 242003 760864

Extra tillbehör

LZ56200	cleanAir kolfilter
LZ11AXE61	Kanal standard svart
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AXC50	CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd
LZ10AFU00	Kolfilterset, standard
LZ10AFT00	Kolfilterset, standard (utan skorsten)
LZ10AFS00	Long Life kolfilterset
LZ10AFR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AFA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XPP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

iQ500, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67FQP60

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 394 m³/h, intensiv 717 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 lägen + 2 intensiv
- 3 powerBoost lägen
- Eftergångsautomatik 6 minuter
- Elektronisk styrning: touchControl,

Design

- 2 högpresterande fläktar. Efficient och tyst iQdrive motor
- För väggmontering
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
- Dimmer
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort

- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida väggenhet
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

