



Södra Panel – en kvalitetsmålad ytterpanel från Södra





Panel grundmålad med Cuprinol Grundfärg från Akzo Nobel

Akzo Nobels CUPRINOL IP 601 är en vattenburen grundfärg baserad på alkyd/olja av högsta kvalitet. Produkten ger en vattenavvisande behandling och skyddar träet mot nedbrytning av UV-ljus samt skyddar mot beväxning av svartmögel och alger. Grundmålningen sker inomhus under kontrollerade betingelser på virke av hög kvalitet och med rätt fuktkvot. Påläggningsmängd och andra viktiga parametrar kontrolleras kontinuerligt. Grundningen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperiod samt ger optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemet funktion under panelens hela livslängd.

För färdigmålning rekommenderas normalt två skikt toppfärg. Första skiktet appliceras lämpligen före uppsättning av panelen. Se målningsanvisningar nedan och följ för övrigt färgtillverkarens rekommendationer. Färdigmålning kan göras med de vanligaste på marknaden förekommande produkterna avsedde för ändamålet, t.ex. vattenburna akrylat eller alkyd baserade produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas färdigmålning med någon av följande produkter; Cuprinol Täckfärg, Cuprinol Fasadfärg Nordsjö One eller Nordsjö Tinova VX.

Obehandlade ytor som kapytor ev. skador etc skall behandlas med ett fullt färgsystem, dvs. Impregnerande grundolja (rikligt påfört), Grundfärg och Toppfärg. Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr rekommenderas inte.

Målningsanvisningar:

- Målningen bör ske under innevarande säsong och fortast möjligt efter montering av panelen. Rekommendationen är att målningen alltid bör utföras inom 9 månader.
- Träet skall vara torrt före målning. Kontrollera att fuktkvoten är under 16%.
- Panelen skall vara ren och fri från påväxt före färdigmålning. Besiktiga panelen och vid behov tvätta fasaden med något medel avsett för ändamålet.
- Kapytor och eventuella mekaniska skador skall behandlas med Impregnerande Grundolja (rikligt påfört) och Grundfärg före färdigmålning.
- Det är mycket viktigt att rätt mängd färg påföres så att den långsiktiga hållbarheten säkerställs. Detta är extra viktigt på kanter och ändträ.



Panel grundmålad och mellanstruken med Cuprinol från Akzo Nobel

Akzo Nobels CUPRINOL är ett vattenburet färgsystem baserat på alkyd/olja av högsta kvalitet. Behandlingen ger en vattenavvisande yta och skyddar träet mot nedbrytning av UV-ljus samt skyddar mot beväxning av svartmögel och alger. Målningen sker inomhus under kontrollerade betingelser på virke av hög kvalitet och med rätt fuktkvot. Påläggningsmängd och andra viktiga parametrar kontrolleras kontinuerligt. Behandlingen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperiod samt ger optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemet funktion under panelens hela livslängd.

För färdigmålning krävs enbart en toppfärg. Färgen appliceras lämpligen efter uppsättning av panelen. Se målningsanvisningar nedan och följ för övrigt färgtillverkarens rekommendationer. Färdigmålning kan göras med de vanligaste på marknaden förekommande produkterna avsedde för ändamålet, t.ex. vattenburna akrylat eller alkyd baserade produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas färdigmålning med någon av följande produkter; Cuprinol Täckfärg, Cuprinol Fasadfärg Nordsjö One eller Nordsjö Tinova VX.

Obehandlade ytor som kapytor ev. skador etc skall behandlas med ett fullt färgsystem, dvs. Impregnerande grundolja (rikligt påfört), Grundfärg och Toppfärg. Slamfärg (Falun Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr rekommenderas inte.

Målningsanvisningar:

- Målningen bör ske under innevarande säsong och fortast möjligt efter montering av panelen. Rekommendationen är att målningen alltid bör utföras inom 9 månader.
- Träet skall vara torrt före målning. Kontrollera att fuktkvoten är under 16%.
- Panelen skall vara ren och fri från påväxt före färdigmålning. Besiktiga panelen och vid behov tvätta fasaden med något medel avsett för ändamålet.
- Kapytor och eventuella mekaniska skador skall behandlas med Impregnerande Grundolja (rikligt påfört) och Grundfärg före färdigmålning.
- Det är mycket viktigt att rätt mängd färg påföres så att den långsiktiga hållbarheten säkerställs. Detta är extra viktigt på kanter och ändträ.

Välkommen till Södras värld

Södra Timber tillverkar och levererar sågade trävaror till byggvaruhandeln, tillverknings- och träförädlingsindustrin. Företaget är ett av Sveriges största sågverksföretag och producerar 1,6 miljoner kubikmeter sågade trävaror.

Produkterna är sågade, hyvlade och impregnerade varor för konstruktion och annan byggverksamhet samt för möbler och golv. Södra Timber levererar sågade och hyvlade trävaror av gran, furu, björk, ek, ask, al.

Södra Timber har möjlighet att förse kunder med miljöcertifierade produkter enligt PEFC™, Program for the Endorsement of Forestry Certification och FSC®, Forest Stewardship Council® (FSC-C015771).

Södra Timber ingår i skogskoncernen Södra. Södras verksamhet spänner över fyra huvudområden – skoglig verksamhet, konstruktionsträ, interiörprodukter i trä och pappersmassaprodukter. Råvaran till produkterna kommer från 51 000 skogsägarna som valt att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra. Tillsammans äger de 2,4 miljoner hektar skogsmark. Södra köper in och förädlar råvaran från medlemmarna.

Kontaktinformation

Telefon 0470-899 20 Kundenservice
butikernasbutik@sodra.com

