



# Facade

November 2022



## Produktbeskrivning

Sadolin Facade är en helmatt Svanen märkt akrylat fasadfärg avsedd främst för utvändigt målning på betong och lättbetong. Den kan även användas till puts och andra mineraliska underlag. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är fast och välbunden.

Sadolin Facade har en hög kulörbeständighet och gjord på 100% akrylat bindemedel.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och andra kemiska föreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Är du osäker på om ytan på din fasad inte är tillräckligt bunden, kontakta din lokala butik för råd.

## Målning

1. Sugande eller kritande ytor skall efter avborstning tvättas med avsett tvättmedel enligt leverantörens instruktioner
2. Vid nytt eller sugande underlag grundas ytan med Sadolin Fasadgrund.
3. Färdigmålas 2 ggr med Sadolin Facade.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden.

Vid regn innan ytan är torr, kan det uppstå synliga rinnmärken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan.

Arbeta med produkten under goda torkförhållanden, arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och/eller under 5 grader.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedel:** Akrylatsampolymer

**Glans:** Helmatt (3)

**Torktid 23°C 50% RF:** 1 timme

**Övermålningbar 23°C 50% RF:** 12 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller

**Färgåtgång:** Nymålning 4-6m<sup>2</sup>/l

**Färgåtgång:** Ommålning 6-8m<sup>2</sup>/l

**Förpackning:** 2,5 liter och 10 liter

**Baser:** BW, BC, Black

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat. A/c):** 40g/l Innehåller Max 1g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller för kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*