DESIGNTAK®
- gör entré

Drift och skötsel av entrétak

V19-5

Gäller samtliga Designtak i Plåt, Glas, Aluminium & Rostfritt stål

Vid montage

- Undvik att gå på taket
- Efter montage spola av taket med vatten och rengör noga. Borrspån och lösa fästdon kan orsaka rostbildning
- Montera snörasskydd när det finns risk att snö kan falla ner på entrétaket
- Se till att inga lösa föremål kan falla ner på taket
- Elektriska installationer får endast utföras av behörig fackman

Ansvarsfrihet

Designtak i Småland AB friskriver sig allt ansvar när det gäller montering samt felaktig installation av taket

Löpande underhåll

- Avlägsna snö vid behov dock alltid över 15cm
- Häng eller klättra aldrig på taket
- Vid målning följ alltid färghandlarnas rekommendationer
- Vid glastak torka omgående bort fläckar som kan bli bestående, tex basiska ämnen

Underhåll ska utföras och dokumenteras 2ggr per år, vår och höst för att garantin ska gälla

- Rengör hängrännan noga, ta bort löv och dylikt
- Kontrollera tätheten mellan fasad och tak. Vid uttorkad fästmassa avlägsna befintlig, ersätt med ny
- Kontrollera att inga lösa föremål som takpannor eller liknande finns och kan falla ner på taket
- Rostfritt stål kan rengöras med fönsterputsmedel som inte innehåller klorider (koksalt)

Underhåll av glastak

- Använd en mjuk fuktad trasa på glasytan och kanter. Vid svår nedsmutsning använd ett milt handdiskmedel

Använd aldrig!

- Medel som innehåller ammoniak eller alkaliska rengöringsmedel
- Lösningsmedel, alkohol eller blekmedel
- Preparat som innehåller slipmedel eller har en slipande effekt
- Grova eller repande rengöringssvampar, skurpulver, stålull, borstar, rakblad eller andra kraftiga verktyg

Garanti

Garantitiden som enligt ABM 07 är 5 år räknas från utleveransdagen från Designtak i Småland AB

Datum	Rengöringstyp / Rengöringsmedel	Signatur