



Välj rätt takdosa

En takdosa används, som namnet säger, när man behöver montera dosor i tak. Takdosor är till för att montera infällda lamputtag med krok och för kopplingar för att förgrena installationen åt flera olika håll. Behöver du en extra kraftig fastsättning, av dosan, välj då dosa med plåtskena.

Takdosa

- För enkelgips (13 mm) och för dubbelgips (26 mm).
- 8 st. rörstutsar för 16 mm rör eller slang.
- Med spikhål för fastsättning på regel och plåtskena med extra fastsättningshål.
- Med putslock, som skyddar dosan vid målning eller putsning av tak.



Artikelnummer: 331625



Montera rätt

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa med det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt. Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.

Detta får du göra om du **säkert vet** hur du ska göra:

Du får montera:

- Stickproppar
- Skarvuttag
- Apparatuttag
- Lampproppar
- Lamphållare
- Sladdströmbrytare

Du får också i den fasta installationen byta:

- Proppsäkringar
- Strömbrytare
- Vägguttag
- Lamputtag

Observera byta. Det är inte tillåtet att ändra eller utöka den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag o.s.v. får bara utföras av behörig installatör.

Välj rätt utanpåliggande dosa

Utanpåliggande dosor används för skarvning av kabel. Inomhus i torra utrymmen använder man en IP 20 dosa, "kulodosa". Utomhus eller i fuktiga utrymmen använder man en IP 44 dosa, "kapslad dosa". Båda dostyperna är för fast förlagd isolerad installationskabel.

Utanpåliggande "kulodosa" IP20

- För torra utrymmen inomhus.
- För "kuloledning" EKRK.
- Med kopplingsplint.



Artikelnummer: 331831

Utanpåliggande "kapslad dosa" IP56

Denna kapslade dosa är tätare än en IP44-dosa och är skyddad mot kraftig överspolning av vatten samt dammskyddad.

- För utomhus eller fuktiga utrymmen.
- För kabel EKK / EKLK.
- Med kopplingsplint.



Artikelnummer: 331860

Välj rätt dosa



www.ggcarat.se

Huvudkontor
Box 11076
161 11 Bromma
Tel: 08-602 63 00
Fax: 08-602 63 29

Försäljning
Bolandsgatan 15C
75323 Uppsala
Tel: 018-68 69 00
Fax: 018-68 69 28



Välj rätt apparatdosa

En apparatdosa är, som namnet säger, en dosa för montering av infällda apparater, tex. strömbrytare och vägguttag. Dosorna finns i två varianter, en grön för 13 mm gipsskiva (enkelgips) resp. gul för 26 mm (dubbelgips). Om du vill ha en säkrare och mer flexibel dosa, välj då apparatdosa som har låsfjädrar i rörstutsarna samt i höjldled justerbar fästning.

Apparatdosa, Grön

- För 13 mm gipsskiva (enkelgips).
- 3 st. rörstutsar för 16 mm rör eller slang, försedda med låsbleck.
- Vridbar fästning, som dessutom är justerbar i höjldled.



Artikelnummer: 331727

Apparatdosa, Gul

- För 26 mm gips (dubbelgips).
- 3 st. rörstutsar för 16 mm rör eller slang, försedda med låsbleck.
- Vridbar fästning, som dessutom är justerbar i höjldled.



Artikelnummer: 331728

Välj rätt renoveringsdosa (ROT-dosa)

Renoveringsdosa eller, som de populärt kallas ROT-dosa, används när man tex. behöver eftermontera, i befintlig regelvägg, ytterligare strömbrytare eller vägguttag. Utan att behöva montera ner väggskivan, från regelväggen, kan man på ett enkelt och snyggt sätt komplettera befintlig infälld installation. Dosan passar både för enkelgips (13 mm) som dubbelgips (26 mm).

ROT-dosa

- Både för enkelgips (13 mm) och dubbelgips (26 mm).
- 3 st. ingångar för 16 mm flexslang.
- Vingar, av metall, som låser dosan effektivt mot väggskivan.



Artikelnummer: 331756

Välj rätt kopplingsdosa

Kopplingsdosor används när man behöver göra kopplingar för att förgrena installationen åt flera olika håll. Dosorna kan även användas för montering av infällda spisuttag (Perilex) eller lamputtag med fästhålsavstånd c-c 67 mm. Kopplingsdosorna finns i två varianter, en grön för 13 mm gipsskiva (enkelgips) resp. gul för 26 mm gips (dubbelgips). Om du vill ha säkrare och mer flexibel dosa, välj då kopplingsdosa som har låsfjädrar i rörstutsarna samt i höjldled justerbar fästning.

Kopplingsdosa, Grön

- För 13 mm gipsskiva (enkelgips).
- 8 st. rörstutsar för 16 mm rör eller slang, försedda med låsbleck.
- Vridbar fästning, som dessutom är justerbar i höjldled.



Artikelnummer: 331729

Kopplingsdosa, Gul

- För 26 mm gips (dubbelgips).
- 8 st. rörstutsar för 16 mm rör eller slang, försedda med låsbleck.
- Vridbar fästning, som dessutom är justerbar i höjldled.



Artikelnummer: 331730