

Skötsel och rengöring Duschväggar

Profiler

Profilerna består av aluminium som är ett slitstarkt material och tål de flesta rengöringsmedel, dock inte slipande eller frätande medel.

Lackerade profiler skall hanteras extra varsamt och rengörs med milda rengöringsmedel och mjuk svamp/trasa. Vi rekommenderar tvål och varmt vatten.

Beslag

Beslag/knappar etc med förkromad yta tål de flesta rengöringsmedel, dock inte slipande eller frätande. Färgade beslag skall hanteras extra varsamt och rengörs med milda rengöringsmedel och mjuk svamp/trasa. Vi rekommenderar tvål och varmt vatten.

Tag för vana att rengöra din dusch ofta så att inte kalk och avlagringar får fäste.

Gångjärnsdelarna skall smörjas med vattenfast fett regelbundet.

Släplister och magnetlister är löstagbara och utbytbara. Ta loss och rengör dem så ofta det behövs.

Utbyte rekommenderas med 1-2 års intervall.

Duschväggar med förbehandlade glas har en ytbehandling som gör att vattnet rinner av snabbare och färre droppar blir kvar efter avslutad dusch. Därmed blir det lättare att hålla glaset rena. Regelbunden rengöring är ändå nödvändig för att bibehålla effekten och för att hålla glaset rena. Vi rekommenderar att dra av glaset med en gummiskrapa efter avslutad dusch varvid glaset kommer att behålla sin glans. Som rengöringsmedel rekommenderas tvål, varmt vatten och en mjuk trasa/svamp. Svamp/trasa med hårda fibrer som kan repa får inte användas.

I handeln förekommande glas och badrengöringsmedel går också bra, de får dock inte vara citronsyrabaserade eller frätande. Endast medel med PH värde mellan 4 och 10 får användas.



 DUSCHBYGGARNA