

URSA TAPE



URSA
GLASSWOOL

Utmärkta isolerande egenskaper hos mineralull gör huset varmt under vintern och svalt under heta sommarkvar. URSA GLASSWOOL skyddar även mot oönskat buller. Eftersom den är obrännbar (euroklass A1) minskar den effektivt risken för uppkomst och utveckling av bränder.

Matta för värme-, brand-och ljudisolering, gjord av mineralull.

TEKNISKA PARAMETRAR

värmeledningsförmåga		$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ tidsinvariant
brandreaktion	euroclass →	A1 - obrännbart
nominell ånggenomgångsmotstånd faktor	MU →	$\mu \approx 1,0$
tjocklekstoleransklass	T →	T2
dimensionsstabilitet	DS(70,-) →	$\leq 1,0 \%$
luftflödetsmotstånd	AF →	$\geq 5,0 \text{ kPa s/m}^2$

DIMENSIONS & PACKAGING

index	tjocklek mm	bredd mm	längd mm	antal i förpackningen			antal på pall		
				pcs	lm	m ²	box	lm	m ²
2093459	22	50	15000	12	180,00	9,00	36	6480	324,00

TILLÄMPNINGAR



flytande golv

köldbryggor

innerväggar

TEKNISKA PARAMETRAR

- Prestandadeklaration (DoP) som utfärdats av tillverkaren:

<http://dop.ursa-insulation.com>
N° 48UGW35NRN14021



- Produktkod enl EN 13162:

MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5

- Hygencertifikat från Nationellt institut för hygien (PZH) nr HK/B/1005/01/20
- EUCB och RAL-certifikat för URSA mineralull produceras i Dąbrowa Górnicza anläggningen;
- Produktionsanläggningen i Dąbrowa Górnicza innehar förvaltnings certifikat: EN-ISO 9001:2009; EN-ISO 14001:2005; EN 18001:2004.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
POLAND
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa.se

Försäljningskontor
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
POLAND
tel. +48 22 87 87 760
ursa.polska@uralita.com



ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

