

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**
Trebolit 111 / 122
2. **Tuotteen tunniste:**
6011101, 60122
3. **Aiottu käyttötarkoitus:**
Epäjatkuvien katteiden aluskate
4. **Valmistaja:**
Trebolit, PL 22, SE-26321 Höganäs
Puhelin: +46 410 480 00
Sähköposti: info@trebolit.se
6. **AVCP-menettely:**
AVCP 3
7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**
EN 13859-1 2010
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402) on suorittanut tarpeelliset tyyppitestaukset ja varmistaa, että tuote täyttää standardin edellyttämät ominaisuudet.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yksikkö	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	-	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Kestää, W1	-	
Vetolujuus pituussuuntaan	350 ± 100	N/50 mm	
Vetolujuus poikkisuuntaan	300 ± 100	N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	3 ± 1	%	
Venymä poikkisuuntaan	3 ± 1	%	
Naulanvarren repäisylujuus			
- pituussuuntaan	60 ± 15	N	
- poikkisuuntaan	70 ± 15	N	
Vanhennettuna			
Vesitiiveys	Kestää, W1		
Vetolujuus	350 ± 100 / 300 ± 100	N/50 mm	
Venymä	3 ± 1 / 3 ± 1	%	
Kylmätaivutettavuus	≤ -10	°C	
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita ¹⁾	-	

1) Tuote ei sisällä vaarallisia aineita Ruotsin lainsäädännön mukaan

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Höganäs 2016-06-10



Siv Persson Hansen, Ohjaus- ja kehitysinsinööri