

FROSTSKYDD

FÖR TEMPERATURER NED TILL -15 °C

Produktbeskrivning:

Frostskydd är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform som används för att underlätta murnings-, putsnings- och betongarbeten i temperaturer ned till -15 °C. Tillsatsmedlet påskyndar bindningstiden i cementbaserade produkter. Ska inte användas i ytputser, färger, kalkbruk och hydrauliska kalkbruk. Frostskydd ersätter inte normala vinteråtgärder.

Applicering:

Före användning ska förpackningen skakas om kraftigt och vara rumstempererad. Uppblandat bruk ska hålla ca +20 °C och ska förbrukas inom 1 timme. Underlaget ska vara fritt från snö och is.

Information om hälsa, miljö och säkerhet:

All produktinformation finns på vår hemsida www.byggmax.se

Förpacknings- & lagringsanvisning:

Lagras torrt, 24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Produktionsdatum anges på sidan av förpackningen.

Restprodukter:

Tomma förpackningar lämnas, efter rengöring, till hårdplaståtervinning. Överblivet tillsatsmedel kan efter blandning med torrbruk och vatten, samt härdning deponeras som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnet.

Tekniska data

| Dosering/25 kg torrbruk | -5°C | -10°C | -15°C |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Betong/Cementbruk | 0,6 l* | 1,0 l* | 1,5 l* |
| Mur-/putsbruk | 0,4 l* | 0,6 l* | 1,0 l* |

*Räkna av från använt blandningsvatten.



1 liter