

Frostskydd Gjuttillsats

Frostskydd Gjuttillsats är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform som används för att underlätta murnings och betongarbeten i temperaturer ned till -10 °C. Tillsatsmedlet påskyndar bindningstiden i cementbaserade produkter. Ska inte användas i ytputser, puts, färger, kalkbruk och hydrauliska kalkbruk. Frostskydd ersätter inte normala vinteråtgärder.

Arbetsbeskrivning

Applicering: Före användning ska förpackningen skakas om kraftigt och vara rumstempererad. Uppblandat bruk ska hålla ca +20 °C. Underlaget ska vara fritt från snö och is. Vid synliga murbruksfogar bör Frostskydd Gjuttillsats användas till hela fasaden för att minska risken för nyansskillnader. Eftersom risken för saltutfällning ökar och sluthållfastheten kan minska bör man inte överdosera.

Teknisk data

25kg	Frostskydd Gjuttillsats vid -10°C
Betong/Cementbruk	1 liter
Murbruk	0,6 liter
Om 1 liter Frostskydd Gjuttillsats används så minskas vattenmängden med ca 0,5 liter.	

Förpackning

Levereras i 1 liters flaskor.

Lagring

2 år från tillverkningsdatum i öppnade förpackningar.