

Kortplank 13 FK

Beskrivning
Siniat Kortplank består av en gipskärna, som på över/undersidor är beklädd med självhäftande specialkartong.
Märkning
Siniat Kortplank är märkt på baksidan med produktionsdata samt skivtyp.
Användningsområde
Siniat Kortplank användes inomhus i torra rum till tak.
Kantform
Siniat Kortplank produceras med 45° fasade kartongklädda långkanter og 45° fasade skurna kortkanter.
Montering
Det krävs inga specialverktyg, endast normala gipsverktyg och maskiner. I övrigt, se vår monteringsanvisning.

Produktdata och egenskaper	Enhet	
Bredd	mm	600
Längd	mm	Se produktöversikt
Benämning	mm	13
Tjocklek	mm	12,5
Toleranser: Bredd Längd Tjocklek Rätvinklighet - kortkant Parallellitet - långkant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 3 ± 0,5 ± 2 ± 0
Densitet	kg/m ³	ca. 705
Vikt	kg/m ²	ca. 8,8
Brand: Obrännbart material med brännbart ytskikt Tändskyddande beklädnad		Ytskikt klass 1
Värmeledningsförmåga λ	W / (m·K)	0,21
Max. påverkan: Kortvarig (≤12h) Varaktig	°C	65 45
Elasticitetsmodul E: Tvärgående Längsgående	N/mm ²	≥2000 ≥2500