

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803

Sida 1/9

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**Version: 2****Omarbetningsdatum: 210803****Ersätter: 190704****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn: DuraTrapp Epoxispackel Del A
Bas

1.2 Relevanta identifierande användningar av ämnen eller blandning och användning som det avråds från.

Användningsområde: Spackel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag DuraCoat AB
Tenngatan 5
234 35 Lomma
Telefonnummer 040-54 54 04 Fax 040-54 54 09
Epost info@duracoat.se
Organisationsnummer: 556422-3955

1.4 Telefonnummer för nödsituation.

Nödtelefon 112

2. Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnen eller blandning**

UFI: 6300-U0MM-S00A-8RT3

Klassificering enligt (EG)

No 12/72/2008 [CLP7GHS]

H315; skin irrit 2, H317; Skin sens 1, H319;
eye irrit 2, H411; aquatic chronic 2.

2.2 Märkningsuppgifter

R-Fraser

S-Fraser



Signalord

Varning

Faroangivelser

H315; Irriterar huden.
H317; Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319; Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411; Giftig för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101; Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste
söka vård.
P102; Förvaras oåtkomligt för barn.
P261B; Undvik att andas in ångor/sprej.

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803

Sida 2/9

P264A; Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280; Använd skyddshandskar/ögonskydd/skyddskläder/
ansiktsskydd.
P302+P352; Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501A; Innehållet/behållaren lämnas till inlämningsställe för farligt
avfall.

2.3 Andra faror

Beskrivning av risk: Innehåller epoxiförening. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

CAS-nummer	Kemiskt namn, halt	(%)	Symboler; R-fraser
CAS-nr 68609-97-2 EG-nr 271-846-8	Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxi) metyl]derivat	10-25%	H315, H317, Skin irrit. 2, Skin sens 1
CAS-nr 25068-38-6 EG-nr 500-033-5	Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medel- molekylvikt 700	40-60%	H315, H317, H319, H411, aqua chronic 2 eye irrit. 2, skin irrit 2 skin sens. 1
CAS-nr 28064-14-4 EG-nr 500066-8	Bisfenol-F epoxiharts	10-25%	H315, H317, H411, Aquatic chronic 2, skin irrit. 2, skin sens. 1,
CAS 28365030-60	Kalcium magnecium karbonat	30-40%	
Kolumnrubriker:	CAS-nr: Chemical Abstracts Service; EG (Einecs– eller Elincsnr); European Inventory of Existing Commericail Chemical Substances; Ämnen : Namn enligt ämneslista (ämnena som inte står med i ämnes listan måste översättas om det går). Innehållet angivet i; %, %vkt/ vkt, /vol/vkt, %vol/vol, mg/m ³ , ppb, ppm, vikt%, vol%.		
FH/FB/FM:	T+: Mycket giftig, T: giftig, C: Frätande, Xn: Hälssofarligt, Xi: Irriterande, E: Explosivt, O: Oxiderande, F+: Extremt brandfarligt, F: Mycket brandfarligt, N: Miljöfarligt.		

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803 Sida 3/9

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Kontakta läkare för rådgivning.

Inandning: Vid andningsproblem rekommenderas frisk luft, kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Kontakta läkare om besvär kvarstår, tvätta genast huden med tvål och vatten, tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta.

Ögonkontakt: Kontakta läkare om symtom uppstår, skölj genast med mycket vatten, ta ut ev. kontaktlinser, håll ögonlocken brett isär.

Förtäring: Skölj näsa och mun med vatten, FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare, drick rikligt med vatten, visa om möjligt etiketten.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen: Ingen information tillgänglig.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

Information till hälsovårdspersonal: Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Allmänt: För överkänsliga personer kan produkten vara allergiframkallande redan vid små mängder.

Inandning: Inandning kan förorsaka lätt irritation.

Hudkontakt: Irriterar huden, kan ge allergi vid hudkontakt.

Ögonkontakt: Irritation på ögon och slemhinnor.

Förtäring: Produkten har låg toxicitet varför risken för skador är liten vid normal hantering.

Kroniska effekter: Kan ge allergi vid hudkontakt.

Fara vid aspiration: Irriterar andningsorganen.

Sensibilisering: För överkänsliga personer kan produkten vara allergiframkallande redan vid små mängder.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: C02, puvler, skum, vattendimma.

Olämpliga släckmedel: Ingen information tillgänglig.

5.2 Särskilda faror som ämnen eller blandningen kan medföra

Brand och explosionsrisker: Ingen information tillgänglig

Farliga förbränningsprodukter: Undvik inandning av rökgaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandsläckningsmetoder: Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

Personlig skyddsutrustning: Använd tryckluftsapparat och skyddskläder avsedda för brandbekämpning.

Annan information: Giftiga rökgaser kan bildas vid brand.

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803 Sida 4/9

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.

Allmänna åtgärder:	Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.
Personliga skyddsåtgärder:	Använd skyddsutrustning och håll obehöriga på avstånd.
Farliga förbränningsmetoder:	Ingen information tillgänglig.

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal.

Skyddsutrustning:	Använd skyddsutrustning och håll obehöriga på avstånd.
Åtgärder vid nödsituationer:	Söj för god ventilation.

6.1.2 För räddningspersonal

För räddningspersonal:	Använd skyddsutrustning och håll obehöriga på avstånd.
------------------------	--

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rester och avfall skall hanteras som farligt avfall.
----------------------	---

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för rengöring:	Rengör med tvättmedel. Undvik lösningsmedel.
Inneslutning:	Samla upp för absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare.
Sanering:	Ingen information tillgänglig.
Övriga upplysningar:	Spill tas upp med sågspån eller torr sand. Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar:	Se punkt 8.
--------------------	-------------

7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering:	Hanteras så att risken för spill minimeras. Ät inte eller drick under hantering. Undvik kontakt med huden och ögon. Söj för god ventilation. Håll behållare väl slutna.
Skyddsåtgärder	
Åtgärder för att förhindra bildande av aerosoler:	Söj för god ventilation.
Råd om allmän arbetshygien:	Undvik kontakt med huden och ögon. Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas.
Åtgärder för att skydda miljön:	Hanteras så risken för spill minimeras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Teknisk åtgärder och förvaring:	Håll behållare väl slutna.
Lagring:	Följ alltid gällande rutiner för hantering av produkten.

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803 Sida 5/9

Annan info:

Kompatibla förpackningar:

Råd angående samlagring:

Förvaras i rumstemperatur, torrt och väl tillsluten i originalförpackning.

Håll behållare väl slutna.

Lagringstemperatur 10-25 grader.

Förvaras i originalförpackningar.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning


Specifika användningsområden: Följ alltid gällande rutiner för hantering av produkten

8. Begränsning av exponering/personliga skydd**8.1 Kontrollparametrar**

Övrig information om gränsvärde: Andningsskydd skall användas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Ögon/ansiktsskydd

Ögonskydd:

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för ögonkontakt.

Handskydd

Handskydd:

Använd lämpliga skyddshandskar. Använd handskar enligt EN 374.

Handskmaterial för långtidsbruk (BTT mindre än 480 min):

Butylgummi, Etylvinlalkohol (EVAL)

Handskmaterial för korttidsbruk (10 min <BTT<480 min):

Nitrilgummi,

(BTT: Break Throug Time)

Hudskydd (av annat än händerna):

Använd lämpliga skyddskläder efter behov.

Andningsskydd

Andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Använd skyddsmask typ: A.

9. Fys/kem egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysisk form:

Pasta.

Lukt:

Svag.

Färg:

Grå.

Beskrivning av lösningsförmåga:

Ej löslig i vatten.

Relativ densitet:

1,3 g/cm³

Flampunkt:

>100°C

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803

Sida 6/9

10. Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Reaktivitet: Inga kända.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet: Stabil under rekommenderade lagrings och hanteringsförhållanden.

10.3 Risk för farliga reaktioner

Risk för farliga reaktioner: Polymeriserar under värmeutveckling. Förvaras i rumstemperatur.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas: Undvik värme >30°C

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas: Undvik kontakt med starka syror/baser och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter: Kolmonoxid och koldioxid.

11. Toxikologisk information

Toxikologisk information

Ämnen: Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700.

LD50 Oral: Värde > 5000 mg/kg.

Försöksdjurart: Råtta.

LD50 Dermal: Värde 800mg/kg.

Försöksdjurart: Kanin.

Ämne: oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derviat

LD50 Oral: Värde 17100 mg/kg

Försöksdjurart råtta.

Toxikologiska data från ämnen.

Allmänt: För överkänsliga personer kan produkten vara allergiframkallande redan vid små mängder.

Inandning: Inandning kan förorsaka lätt irritation.

Hudkontakt: Irriterar huden.

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Ögonkontakt: Irritation på ögon och slemhinnor.

Förtäring: Produkten har låg toxicitet varför risken för skador är liten vid normal hantering.

Kroniska effekter: Kan ge allergi vid hudkontakt.

Fara vid aspiration: Irriterar andningsorganen.

Sensibilisering: För överkänsliga personer kan produkten vara allergiframkallande redan vid små mängder.

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803

Sida 7/9

12. Ekologisk information**12.1 Ekotoxikologisk information**

Ämnen: Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <700.

Ämnen: oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derviat.

Ämnen: Bisfenol -F epoxiharts.

Toxikologiska data från ämnen.

Övriga upplysningar.

Ekotoxicitet: Giftigt för vattenlevande organismer, kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: Ej lättnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Biokoncentrationsfaktor (BCF): Ämnen oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derviat
Värde 933,25

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter /anmärkning Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

13. Avfallshantering

EWC-kod: EWC: 08 04 09*
Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

EWC: 15 01 10*
Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

Produkten är klassificerad som farligt avfall: Ja

Förpackningen är klassificerad som farligt avfall: Ja

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering: Avfall, spill och tömda behållare tas om hand som farligt avfall.

Annan info: Får ej deponeras i naturen.
Produkten bör ej släppas ut i avlopp.
Får ej blandas med hushållsavfall.

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803

Sida 8/9

14. Transportinformation**14.1 Transportinformation**

ADR:	3082
RID:	3082
IMDG:	3082
ICAO/IATA:	3082

14.2 Officiell transportbenämning

ARD:	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N. O. S (epoxi)
RID :	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N. O. S (epoxi)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, LIQUID, N. O.S. (epoxi resin).
ICAO/IATA	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, LIQUID, N. O.S. (epoxi resin).

14.3 Faroklass för transport

ARD:	9
RID:	9
IMDG:	9
ICAO/IATA:	9

14.4 Förpackningsgrupp

ARD:	III
RID:	III
IMDG:	III
ICAO/IATA:	III

14.4 Miljöfaror

IMDG Marine pollutant:	Ja
Miljöfarligt:	Ja

15. Gällande föreskrifter**EG-nr.****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnen eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.**

EG-direktiv: EG 1272/2008 Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, REACH

Referenser (lagar/förordningar): SFS 2011:927 Avfallsförordning.
SFS 1998:808 Miljöbalken.

DuraTrapp Epoxispackel

Produkt Del A

Datum: 210803

Sida 9/9

MSBFS 2011:1 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ASDR-S).

MSBFS 2011:2 Föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

TSFS 2009:91 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

AFS 2005:18 Hårdplaster.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

16. Annan information

MAL grupp(DK)

Klassificering enligt (EG)
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin sens 1, eye irrit 2, aquatic chronic 2,
skin irrit 2
H315, H317, H319, H411

Lisa över relevanta
Faroangivelser/H-fraser
(i avsnitt 2 och 3)

H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.
Ingen information tillgänglig.

Ytterligare information:

Ansvarig för säkerhetsdatablad:

DuraCoat AB